

INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA FRONTÓW I ELEMENTÓW MEBLOWYCH MDF OKLEJANYCH FOLIĄ PCV

Wymiary i tolerancje

Wymiary produkowanych elementów mieszczą się w się w gabarytach: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm. Na życzenie klienta można wykonać elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2800 mm i szerokość 1250 mm bez gwarancji na odkształcenia (naprężenia w materiale bazowym jakim jest płyta MDF powodują jego wygięcia i wypaczenia) należy zastosować większą ilość zawiasów jak również specjalne odprężniki lub napinacze. Minimalny wymiar elementu to: wysokość 140 mm i szerokość 146 mm .

Tolerancja wymiarów dla elementów	prostych do 1000 mm	prostych do 2800 mm	giętych do 920 mm
wysokość	+/- 1 mm	+/- 2 mm	+/- 1 mm
szerokość	+/- 1 mm	+/- 2 mm	mierzona po obwodzie +/- 2 mm mierzona na płaszczyźnie +/- 5 mm
grubość	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 1 mm
strzałka ugięcia elementu	+/- 3 mm	nie dotyczy	+/- 5 mm

Przeznaczenie

Meble , elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz , stolarka budowlana wewnątrz lokalowa . Wilgotność względna w pomieszczeniu może się wahać w przedziale 40-60 % , temperatura w pomieszczeniu 16 – 30 st. C , niedopuszczalne jest stosowanie w pomieszczeniach o dużych i częstych skokach temperatury jak też wilgotności względnej w okresie jesienno-zimowym , nie stosować w miejscach o dużym nasłonecznieniu (promieniowanie UV może doprowadzić do zmiany odcienia lub wypalenia koloru folii PCV). Elementy stosowane w obrębie wszelkich urządzeń emitujących ciepło i parę wodną (np. piekarniki , zmywarki) powinny być od nich oddzielone płytą ekranującą lub ekranami sprzedawanymi wraz z tymi urządzeniami, w przeciwnym razie w elementach narażonych na wysoką temperaturą może dojść do reaktywowania spoiny klejowej (85 st. C w czasie 180 sek. , 50 st. C w czasie 15 minut) co doprowadzi do odklejenia i kurczenia się folii na krawędzi jak też na powierzchni elementów frezowanych. Nie dopuszcza się stosowania w zabudowie ze sprzętem AGD nie dopuszczonym do obrotu na terenie Polski oraz bez znaku CE .

Konserwacja

Czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli

Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak kawa , herbata , czerwone wino, curry, musztarda , itd. należy jak najszybciej splukać wodą , a następnie powierzchnię wytrzeć do sucha miękką szmatką . Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię. Zabrudzenia można usuwać za pomocą roztworu letniej wody z szarym mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub szczotką o delikatnym włosiu . Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu , a także mocnych środków szorujących i wybielających. W przypadku elementów wysoko połyskowych pokrytych folią ochronną, po zdjęciu tejsze folii przez okres 7 dni następuje utwardzenie powierzchni i nie zaleca się w tym okresie przecierania elementów. Można też zastosować po zdjęciu folii ochronnej preparat ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS (zgodnie z instrukcją stosowania do różnego rodzaju powierzchni) , który tworząc cienką warstwę ulega utwardzeniu i podwyższa odporność wysoko-połyskowych powierzchni na zarysowania , oraz zabezpiecza przed działaniem promieni słonecznych , środków czyszczących i tłustych plam.

Surowce do produkcji

Materiał bazowy : płyta MDF do głębokiego frezowania w klasie E1 Kronospan Polska , Finsa Hiszpania

Klej : Komerling Niemcy

Materiał dekoracyjny - folia: Renolit Niemcy , Hornschuch Niemcy , Alkor Niemcy , Gislaved Szwecja

Materiał dekoracyjny - lakier : poliuretanowy Sayerlack Włochy , Iris Hiszpania , wodny w technologii UV

Plantag Niemcy , Sayerlack Włochy

Gwarancja i reklamacje

- produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
- gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nieprawidłowego użytkowania produktu , niezgodnego z jego przeznaczeniem.
- reklamacji nie podlega rysunek usłojenia drewna , odcień folii , różnorodne nałożenie patyny na poszczególne elementy , uszkodzenia mechaniczne , naturalne zużycie w czasie .
- reklamacji nie podlegają elementy uszkodzone w trakcie użytkowania , zwłaszcza z widocznym skurczem i odklejeniem folii na krawędziach elementu
- dopuszczalne jest na powierzchni pokrytej folią PCV o wielkości do 0,5 m2 wystąpienie do 4 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy wgniecień, wysklepień, przebarwień i mikropęknięć
- dopuszczalne jest na powierzchni pokrytej folią PCV o wielkości powyżej 0,5 m2 wystąpienie do 10 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy wgniecień, wysklepień, przebarwień i mikropęknięć
- dopuszczalne jest na powierzchni lewej elementu wystąpienie zarysowań , wyszczypań laminatu do 10 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy wgniecień, wysklepień, przebarwień i mikropęknięć

Reklamacje należy składać w formie pisemnej , rozpatrzenie reklamacji może nastąpić wyłącznie po dostarczeniu reklamowanego towaru do producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją techniczno-handlową, która jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Salon Firmowy:
Meble Wróblewski
ul: Dęblińska 1
41-200 Sosnowiec

godz. otwarcia: pn.-pt.: 9.00 – 17. 00
sobota: 9.00 – 13. 00
www.meblewroblewski.eu
www.facebook.com/meble.wroblewski

Biuro i zakład:
ul. M. Dąbrowskiej 58
97-500 Radomsko
tel./fax: 044 682 13 85